

## FICHE TECHNIQUE

### ARTISTE SPECIAL EXTERIEUR

**Définition :** Peinture Mat acrylique, en phase aqueuse appartenant à la famille I classe 7 b2 selon la norme NF T36-005

**Destination :** particulièrement recommandé pour l'extérieur à cause de sa faible Perméabilité à l'eau.

**Caractéristiques :**

Classification AFNOR : Famille I, classe 7b2

Brillant spéculaire : **classe : Mat** selon **NF EN ISO 2813**.

Dimension Maximale des grains **NF EN ISO 1524 : Classe Fine** selon **NF EN 13300 (2002)**.

Résistance à l'abrasion humide **NF EN ISO 11998 : Classe 1** selon **NF EN 13300**.

Rapport de contraste **NF EN ISO 6504-3 : Classe 3** selon **NF EN 13300**.

Perméabilité l'eau liquide NF EN 1062-3 : **Classe W3** (Faible perméabilité)

Perméabilité à la vapeur d'eau **NF EN ISO 7783 : Classe II** (Moyenne).

Teinte : Blanc

Viscosité : 8000-10 000 Cp brookfield T64V20 à 20°C

Extrait sec : 58 +/- 1 %

Pouvoir couvrant théorique : 225 g/M2 soit 4.4 M2/kg.

Densité moyenne : 1.37

Séchage : 2-3 heures

Recouvrable après 12 heures selon la température et l'humidité ambiante.

Stabilité du produit : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

**Mise en œuvre :**

Préparation des supports :

Les supports, les travaux de préparation, et les conditions de mise en œuvre doivent être conformes au DTR E6.6.

Il est recommandé de faire une reconnaissance du support pour lui adapter un traitement approprié.

Système recommandé :

**Impression :** Acryfixe ou fixopac lisse selon la nature du support.

**Finition :** 02 couches artiste spécial façade.

Application du produit :

Bien mélanger avant emploi.

Application sur supports propres et secs et non farinant. En

cas de dilution, ne pas dépasser 3 % (eau).

L'application se fait en général en deux couches.

**Nettoyage du matériel :** eau.

**Matériel d'Application :** Brosse, rouleau et pistolet.

**Conditionnement :** 20 et 25 kg net dans bidons plastique.

**Mesures de sécurité :** Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

### G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.