

FICHE TECHNIQUE

OCEAN Effet Sablé Multi

Composition : Copolymère acrylique en dispersion, Sable, eau et divers.

Définition : Revêtement décoratif a aspect "sablé" avec effets "Multi Colores irisés".

Propriétés :

- Application aisée. Monocouche.
- Lessivable. Aspect aux qualités visuelles exceptionnelles.
- Donne une ambiance très originale. Masque les défauts et imperfections du support.

Aspect : Peinture sablée, présentée sous deux composants à appliquer en même temps

Séchage : 12 à 24 heures.

Rendement : 7 à 9 m²/kg (selon le support).

Matériel d'application : Brosse, Spalter.

Nettoyage du matériel : Eau.

Dilution : Prêt à l'emploi. Diluer, avec un peu d'eau si nécessaire.

Caractéristiques d'application :

Supports : Plâtre et dérivés, enduits, ciments, bois et panneaux.
« **OCEAN** » s'applique sur des supports très bien préparés préalablement avec un fixateur approprié. (**Type FIXOPAC LISSE**) pour une meilleur dispersion. Suivi de deux (02) couches du **SOFT SATINE NOIR** pour un effet multicolores maximal.

Préparation de la peinture : Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Application : Appliquer une 1ère passe avec la brosse en effectuant des mouvements circulaires ou croisés sans trop charger. Puis lisser légèrement la surface avec la brosse en travaillant à 45° par surfaces successives de 1 m².

- Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier), évitez les lignes droites. Mélanger manuellement la peinture pendant l'application pour obtenir une bonne répartition du sable.

Durée de conservation : 24 mois dans son emballage d'origine non entamé. Veillez bien refermer le couvercle après utilisation.

Conditionnement : 1 Kg.

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.