



PEINTURES MIDY II

Usine et siège : Lot n° 07, Zone d'activité de Zéralda

Tél : +213 23 20 81 80 / Mobile : + 213 770 699 807/+ 213 560 509 990

www.peinturemidy2.com

FICHE TECHNIQUE

VERNIS LASURE

Utilisation :

Finition brillante de très haute qualité, s'applique sur tous supports en bois à l'aide de pinceau, brosse ou pistolet

Composition :

Liant : Alkyde longue en huile

Solvant : Hydrocarbures aliphatique.

Additifs : siccatifs et anti peau

Caractéristiques :

Viscosité : 130 +/- 20 Sec. CA4 à 20°C

Densité : 0.93

Séchage : H.P : 3 heures

H.T : 5 heures

Sec : 24 heures

Teintes : Incolore et teinté.

Propriétés :

Très bon brillant et bon séchage.

Existe dans les teintes suivantes : Teck, Acajou, Noyer, chêne doré, palissandre, chêne rustique et Merisier.

Dilution et nettoyage du matériel :

White spirit

Conditionnement :

0,4L – 770 ml et 2.8L.

Mesures de sécurité :

Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelle (gants, masques etc.) et aérer les lieux de travail.

GAMME DE PRODUCTION :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.