

## F I C H E T E C H N I Q U E

### Midy-Grif Blanc

**Nature** : Revêtement plastique épais, Aspect gratté à base d'émulsion de résines à eau.

**Utilisation** : Extérieur pour la protection et décoration de façades

**Propriétés** : Bon accrochage, bonnes propriétés mécaniques, et bonne résistance aux intempéries.

**Classification** : NFT 36-005 : Famille II- classe 2b

**Caractéristiques** :

Masse volumique : 1700 +/- 50 g/l

Extrait sec : 80 +/- 2%

Etat physique : pate

Aspect du film : Gratté

Séchage : dur en 24 heures

**Rendement** : 3 Kg au M<sup>2</sup> pour une épaisseur moyenne de 2mm.

**Couleurs** : Sur commande.

**Condition d'application** :

Prêt à l'emploi.

Températures ambiantes : Minimum+5°C ; Max 30°C Humidité relative : 80%

Supports : Béton et anciennes peintures adhérentes. Préparation du support : se conformer au DTR E6.6

Murs neufs : après traitement de surface, appliquer notre primaire primafixe

Murs anciens : Enlever toutes les parties fragiles non adhérentes, dépolir et appliquer le primaire Primafixe.

**Matériel d'application** :

Taloche inox et plastique.

**Mode opératoire** : Etaler le produit à l'aide de la taloche inox en une seule couche. Avant que la couche sèche complètement, 5 à 10 minutes selon les conditions climatiques, finir avec la taloche plastique en la glissant dans le sens verticale, horizontale ou rotatoire selon l'esthétique souhaité.

**Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé à l'abri du gel et de la chaleur.

**Conditionnement** : 25 Kg

### G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.