

F I C H E T E C H N I Q U E

LAQUE STYLER

NATURE ET DOMAINE D'UTILISATION

Peinture de finition blanche à base d'un alkyde et d'une émulsion applicable sur tous les supports du bâtiment.

Caractéristiques

- Extrait sec : 38+/-2%
- Densité : 1.064±0.05.
- Viscosité : 290+/- 20 sec CA4 à 20-25°C.
- PC Théo. : 10,2 M2/L pour une épaisseur de film de 100 microns.

Aspect :

Brillant.

Couleurs :

Les couleurs pastelles peuvent être obtenues avec les colorants universels par agitation énergique (agitation à 1500RMP pendant 10 mn). Le mélange manuel est à éviter.

Mise en œuvre :

- Le support doit être convenablement préparé.
- L'application se fait en général en deux couches
- Dilution avec du white spirit jusqu'à 15% selon le moyen d'application.
- Matériel d'application : brosse, rouleau et pistolet.
- Nettoyage du matériel au white spirit.

Mesures de sécurité :

Porter les moyens de protection individuelle (gants, masques etc.)

Conditionnement : 0.4 kg, 0,8 kg, 03 kg, 10kg, et 18kg.

Stabilité du produit : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.