

---

## FICHE TECHNIQUE

### Atakor Pate

**Nature et utilisation**

Enduit pate, spécial pour la décoration intérieure extérieur, facile à appliquer il permet d'obtenir l'effet du travertin naturel.

**Classification :**

Afnor NF T36-005 ; Famille I – classe 10 C.

**Caractéristique :**

Masse volumique : 1650+/- 50g/l

Extrait sec : 75%+/-2%

Viscosité : Pate

Rendement : 1.2 à 1.4 kg /m2.

Séchage : 24h complète

Dilution : Prêt à l'emploi

Aspect du film : Mat.

**Conditions d'application :**

Température ambiante : entre 5°C et 30°C.

Humidité relative : inférieur à 80%.

Primaire conseillé : Fixopac Grain Fin.

**Préparation du support :**

Le support doit être sec et dépoussiéré. Les préparations usuelles des supports doivent être réalisées si nécessaire. Avec une taloche ou un plateau, appliquer ATAKOR PATE (si nécessaire sur notre fixateur **fixopac grain fin** en fonction du support). Lisser complètement la surface. Laisser sécher en fonction de la température. Une 2ème couche de produit peut s'appliquer selon votre aspect de finition souhaité. Avant de compléter le séchage, polir avec un plateau en acier inoxydable propre. En intérieur, une protection peut être appliquée.

**Nettoyage du matériel :**

Eau.

**Matériel d'Application :**

Plateau Inox.

**Conditionnement :**

25 kg net dans bidons plastique.

**Stockage :**

24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

**Mesures de sécurité :**

Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin

---

### GAMME DE PRODUCTION :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.