



PEINTURES MIDYII

Usine et siège : Lot n° 07, Zone d'activité de Zéralda

Tél : +213 23 20 81 80 / Mobile : + 213 770 699 807/+ 213 560 509 99

www.peinturemidy2.com

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE MARTELEE

Utilisation : Finition décorative sur tous supports métalliques : machines outils, coffres fort, Appareils électriques, outillages divers et mobilier métallique...etc.

Propriétés :

Très belle finition décorative, masquant les défauts.

Aspect brillant, métallisé, martelé.

Séchage rapide.

Très bonne adhérence.

Très bonne résistance aux rayures.

Caractéristiques :

Extrait sec : 51.5 % +/- 2%.

Densité : 0.97 +/- 0.05.

Viscosité : 150 sec +/- 20 sec CA4 à 20-25°C

Séchage : à l'air : Hors poussière : 5-10 min.

Sec : 45 min.

Dur : 24heures.

Au four : 15min. à 1heure à 80°C.

Aspect : Martelé brillant.

Teintes : existe en plusieurs couleurs, se référer à notre nuancier.

Mise en œuvre :

Support : Métaux ferreux : Déraillez et bien dégraissé.

Application : pistolet pneumatique.

Dilution : 8 à 12 % avec le diluant D010.

Rendement : 7 à 8 m² au kg.

NB : l'aspect martelé peut varier en fonction des coloris et des conditions d'application.

Conditionnement : 0,8 kg, 03 kg et 16 kg

Mesures de sécurité :

Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelle (gants, masques etc.) et aérer les lieux de travail.

GAMME DE PRODUCTION :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.