

FICHE TECHNIQUE

OASIS

Peinture de décoration sablée

Nature et domaine d'application : Finition sablée à base de résine acrylique sur les murs habitations, bureaux, restaurants, etc.

Mise en œuvre :

Impression : Fixopac lisse/MidyFix.

Recommandation :

Deux Façons d'application aux choix :

- ✓ Sur une surface blanche ou teintée
- ✓ Sur un alliage teinté à la couleur du sablé.

Mode d'application :

Effet diagonal :

Appliquez OASIS avec des petites charges séparées, procéder par surface de 01 m² en diagonale afin d'éviter les reprises.

Sans tarder, disperser les grains, puis finir avec des mouvements en diagonale.

Effet dispersé :

Appliquez OASIS en effectuant des mouvements croisés avec un spalter, en procédant toujours sur des surfaces de 01 m² pour éviter les reprises.

Avec un 2^{ème} spalter sec, disperser les grains dans toutes les directions.

Matériel d'application : Brosse à sable.

Nettoyage du matériel : eau

Séchage : 12 à 24 h.

Rendement : 8 à 10 m²/kg.

Conditionnement : 03 Kg

Stockage : 24 mois dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur.

Mesures de sécurité : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pâte, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.