

F I C H E T E C H N I Q U E

METAL PROTECT BLANCHE

Nature et domaine d'utilisation :

Finition industrielle applicable sur tous les supports métalliques : charpentes métalliques, mobilier métallique, engins des TP et matériel agricole).

COMPOSITION

Résine alkyde, pigments, solvants et additifs.

Spécifications

Séchage rapide.

Bonne adhérence.

Bonne résistance à l'usure.

CARACTERISTIQUES :

Viscosité : 190 +/-20 sec CA4 à 20-25°C.

Densité : 1,17 +/- 0.05

Extrait sec : 53 +/- 2 %

Finesse : 8-9.

Séchage : HP : 10 minutes.

HT : 40 minutes

Sec : 1H 10 minutes.

Aspect : Brillant.

Rendement : 9-10 m²/kg

Recouvrable : 6 heures.

Aspect : Brillant.

TEINTES : toutes les couleurs peuvent être fabriquées sur commande.

Mode d'emploi

Bien mélanger avant emploi.

Le support doit être sec, nettoyé et dépoussiéré.

L'application se fait en général en deux couches.

Dilution au diluant D 010 :

0 à 10 % au pinceau.

15 à 25 % au pistolet.

Nettoyage du matériel au diluant D010.

Matériel d'Application

Brosse et pistolet.

Mesures de sécurité :

Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelle (gants, masques etc.) et aérer les lieux de travail.

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.