
FICHE TECHNIQUE

SOFT SABLE

Peinture de décoration effet velouté

Nature et domaine d'application :

Finition décorative avec un aspect nacré velouté pour intérieur.

Caractéristiques:

- Produit à base d'eau.
- Sans odeur.
- Facile à appliquer.
- Lavable.
- Effets décoratifs de haute qualité.
- Très résistant et durable.
- Température d'application : entre 5°C et 30 °C.

Support :

Le support doit être parfaitement préparé propre et sec.

Impression : Fixipac lisse, Midyfixe.

Finition : Alliages FX.

Mise en œuvre :

Produit prêt à l'emploi

- Sur ATAKOR : l'application doit se faire de préférence à l'éponge pour permettre une bonne pénétration du produit et réduire ainsi l'absorption par le support des Alliages FX.
- Sur les murs: l'application peut se faire avec le rouleau, le pinceau ou la bosse.

Matériel d'application : Brosse, rouleau, pinceau et éponge.

Nettoyage du matériel : eau

Séchage : sec en 24 h.

Rendement : 6 à 8 m²/kg selon l'état de la surface et le mode d'application.

Conditionnement : 01 et 03 Kg.

Stockage : 12 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur.

Mesures de sécurité : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.