

FICHE TECHNIQUE

PERTLATOR

Description du produit : Finition décorative à effet nacré avec des reflets dorés transparents en dispersion aqueuse tout en gardant la vitalité de la couleur avec un fond doré

Destination : Pour tous travaux de décoration d'intérieur sur murs pré traités et bois.

Caractéristiques du produit :

Viscosité : Gel semi brillant.

Extrait sec pondéral : 53 +/- 1%

Densité : 1.1 +/- 0.05.

Aspect : effet Nacré brillant à reflets dorés.

Séchage : 2 heures hors poussières, 4 heures sec

Couleur : couleur du nuancier

Consommation : 4 à 5 m²/Kg selon la nature du support et l'application

Conditionnement : 04 kg

Préparation du support et travaux préparatoires :

Conformer au DTR E6.6 : supports neufs ou anciens recouverts ou non.

En générale, il est recommandé de faire une reconnaissance du support pour lui adapter un traitement approprié. Le support d'application du PERLATOR recommandé est notre SOFT SATINE.

Application :

Produit prêt à l'emploi

Le produit peut être teinté avec les systèmes à teinter et les colorants universels du commerce (ne pas dépasser 5 %)

Applicable en deux phases :

1^{er} phase : étalement du produit au moyen d'un rouleau plat sur la surface à décorer.

2^e phase : passage de tampon ou rouleau à relief avant le séchage de la 1^e phase.

Temps entre phase : ne pas dépasser 2 à 4 min selon la température ambiante.

Matériel d'application : Tampon, gant, rouleau à effet et spatule.

Nettoyage du matériel : eau

Stockage : 24 mois dans l'emballage d'origine bien fermé à l'abri à la température entre 5 et 35

Mesures de sécurité : Porter les moyens de protection individuelle (gants, masques)

GAMME DE PRODUCTION :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.