

FICHE TECHNIQUE**ALLIAGES FX**

Définition : Glacis de finition décoratif soigné avec aspect nacré.

Utilisation : Décoration de prestige sur murs à l'intérieur des habitations, hôtels, magasins, restaurants etc.

Type de travaux : Travaux soignés.

Propriétés :

Effets décoratifs de haute décoration.

Système 100% à base d'eau.

Prêt à l'emploi.

Mise en œuvre aisée et rapide.

Caractéristiques :

Viscosité : 200-250 Cp T4V20

Masse volumique : 1,08 kg/L

Extrait sec : 35 % +/- 1

Séchage : 2 à 3 heures

Aspect : Glacis aux reflets argentés, cuivrés, dorés et bronze

Rendement : 20 à 30 m²/kg.

Mise en œuvre :

Supports : Tassili, Magico et Enduits structurés

Système recommandé :

Effet Tassili : Application d'un seul alliage

Effet Magico : Application de plusieurs alliages.

Application du produit :

Selon le motif réalisé sur le support, l'application peut se faire à la lisseuse inox et/ou au pinceau.

Matériel d'application : Lisseuse inox, couteau américain .et pinceau

Nettoyage du matériel : eau

Conditionnement : 750g et 01 kg

Stockage : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Mesures de sécurité : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle.
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

GAMME DE PRODUCTION :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.