



PEINTURES MIDYII

Usine et siège : Lot n° 07, Zone d'activité de Zéralda

Tél : +213 23 20 81 80 /Mobile : + 213 770 699 807/+ 213 560 509 990

www.peinturemidy2.com

FICHE TECHNIQUE

ENDUIT POUDRE

COMPOSITION :

Liant + Charges + additifs

CARACTERISTIQUES :

Taux de gâchage : 40 à 45% d'eau

Ponçable : Après 8 heures de séchage à 20-25°C

Rendement pratique : 1.2 à 1, 5 m²/kg selon porosité du support.

PROPRIETES :

Élimine les défauts de surface sur ciment, béton et plâtre.

UTILISATION :

Enduit d'intérieur applicable à l'aide de raclette sur surfaces propres, séchée et dépoussiérée. Le produit peut être utilisé même après 12 heures de préparation par rajout de 2 à 3% d'eau.

CONDITIONNEMENT : Sacs de 20 kg

STABILITE DU PRODUIT : 24 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé.

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.