



PEINTURES MIDYII

Usine et siège : Lot n° 07, Zone d'activité de Zéralda

Tél : +213 23 20 81 80 / Mobile : + 213 770 699 807/+ 213 560 509 990

www.peinturemidy2.com

FICHE TECHNIQUE

ARTISTE COULEUR

Composition : émulsion de copolymère acrylique, pigments, charges, additifs divers et eau.

Classification : NF T36-005 Famille I Classe 7b2

Nature et domaine d'utilisation : Peinture à eau pour décorer vos murs intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques :

Extrait sec : selon la couleur.

Densité : selon la couleur.

Aspect : Mat

Séchage : 2 heures,

Recouvrable en 4 heures.

Rendement : 3 à 4 mètres carré par kg selon la nature du support.

Viscosité : 14 000±5000 Cp T64V20 à 20-25°C

Mise en œuvre :

Supports : Conforme au DTR E6.6.

Préparation du support : les travaux de préparation, que ce soit sur fonds neufs ou anciens, doivent être conformes au DTR E6.6. Il est recommandé de faire une reconnaissance du support pour lui adapter un traitement approprié.

Système recommandé :

Impression : Primafix ou midyfix selon la nature du support.

(Voir fiche technique du produit).

Finition : application en 02 couches.

Couleurs : Catalogue de 48 couleurs.

Consulter le fabricant pour le choix d'autres couleurs.

Consulter le fabricant pour le choix des couleurs d'extérieur.

Application du produit :

Produit prêt à l'emploi.

Bien mélanger avant emploi.

Nettoyage du matériel : eau.

Matériel d'Application : Brosse et rouleau.

Conditionnement : 25 kg net dans bidons plastique.

Stabilité du produit : 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Mesures de sécurité : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau

GAMME DE PRODUCTION:

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.