

---

**FICHE TECHNIQUE****RESINE POUR GRIFFE****Nature :**

Dispersion aqueuse de polymère.

**Utilisation :**

Pour la confection du griffé sur les façades comme produit revêtement de décoration.

**Propriétés :**

Bon accrochage  
Bonnes propriétés mécaniques  
Bonne résistance aux intempéries.

**Caractéristiques :**

Densité : 1,02  
Viscosité : Visqueux

**Conseils d'utilisation :**

Pour un meilleur résultat, nous recommandons le mélange suivant  
Résine pour griffé 1.5 à 2 kg selon la finesse de la poudre de marbre.  
Eau : 0.70 à 0,80 Kg.  
Poudre de marbre 25 kg  
Sable 3 ou 4 mm 0.25 à 0.5 kg

**Mode opératoire :**

Diluer la résine dans l'eau.  
Ajouter la poudre de marbre et le sable, mélanger jusqu'à l'obtention de la consistance d'application.

**Stockage :**

12 mois dans son emballage d'origine bien fermé à l'abri du gel et de la chaleur.

**Conditionnement :**

05, 30 Kg

**Mesures de sécurité :**

Produit inflammable, porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

---

**GAMME DE PRODUCTION :**

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.