

MASTIC BOIS

Composition : eau, charge minérale, pigment, émulsion, additives, catalyseur de séchage.

Nature et domaine d'utilisation :

Le mastic bois est un produit à base d'émulsion en phase aqueuse. Il sert à restaurer, à reboucher et à aplanir une surface fissurée. Il est disponible en plusieurs coloris pour que la réparation soit moins visible. Appliquez du vernis après séchage du mastic bois. Vous pouvez également rajouter des colorants au produit pour obtenir la bonne couleur.

Adapté à tout type de bois, le mastic bois offre un rendu visuel esthétique. Grâce aux nombreux coloris disponibles, les réparations sont à peine visibles.

Il est parfait pour redonner vie à vos vieux meubles en recollant les bouts cassés et en masquant les fissures. Le mastic bois est aussi efficace pour resserrer les joints des ouvertures en bois.

Propriétés :

- Prêt à l'emploi,
- Très facile à mettre en œuvre.
- facile à poncer.
- Séchage rapide.
- Une bonne résistance pour une longue tenue
- Epaisseur d'application : 02 à 03 mm.

Conditions d'application :

Température d'application entre 5°C et 35°C et HR inférieur à 80%.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé à l'abri du gel et de la chaleur.

Conditionnement : 400 gr.

Mesures de sécurité : Produit ininflammable, porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment, Teintes universelle, Peintures Industrielle, Peintures et mastics Carrosserie, Peinture martelées, Peinture Routière, Mastic vitrier, Vernis Incolores (cellulosique, Synthétique et marin), Vernis synthétiques teintés, Teintes et Mordants pour bois, Siccatis universels, Diluants et Autres.