
F I C H E T E C H N I Q U E

Vernis Marin

Description :

Vernis à base d'huile uréthane.

Utilisation :

Finition pour boiserie en ambiance marine.

Propriétés :

Séchage rapide

Bonne adhérence

Bonne dureté.

Bon brillant

Bonne résistance en ambiance marine.

Caractéristiques :

Viscosité : 130+/- 20 sec CA4 à 20°C.

Densité : 0.903 +/- 0.05

Séchage : HP : 1 à 2 heures

Sec : 5 heures.

Aspect : Brillant

Rendement : 5-6 m²/ Kg.

Mise en œuvre :

Bien mélanger le vernis avant application.

Le Support doit être sec et propre.

Application : Pistolet ou pinceau.

Dilution : Au white spirit ou D020

Condition d'application :

Température entre 5 et 40°C

Humidité relative inférieure à 80%.

Conditionnement ; 0.8 Kg, 2.7 Kg et 15 Kg

Délai de stockage : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et des intempéries.

Mesures de sécurité : Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelles (gants, masques etc.) et aérer les lieux de travail.

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pâte, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.