

FICHE TECHNIQUE

PERLAT

Description du produit : Finition décorative à effet nacré en dispersion aqueuse.
Application facile et lessivable.

Destination : Décoration d'intérieur sur tous supports du bâtiment (habitation, bureaux, hôtels, restaurants, etc.).

Caractéristiques du produit :

Viscosité : Gel semi brillant.
Extrait sec pondéral : 48 +/- 1%
Densité : 1.08 +/- 0.05.
Aspect : effet Nacré brillant.
Séchage : 2 heures hors poussières, 4 heures sec.
Couleur : couleur du nuancier.

Mise en œuvre :

Supports : Conforme au DTR E6.6.

Préparation du support : les travaux de préparation, que ce soit sur fonds neufs ou anciens, doivent être conformes au DTR E6.6. Il est recommandé de faire une reconnaissance du support pour lui adapter un traitement approprié.

Système recommandé :

Impression : fixopac lisse.

Finition : 02 couches de SOFT SATINE plus PERLA.

Application du produit :

Applicable en deux phases :

1^{er} phase : étalement du produit au moyen d'un rouleau plat sur la surface à décorer.

2^e phase : passage de tampon ou rouleau à relief avant le séchage de la 1^{er} phase.

Temps entre phase : ne pas dépasser 2 à 4 min selon la température ambiante.

Mise à la teinte : Produit prêt à l'emploi. Il peut être teinté avec les colorants universels du commerce ou par machines à teindre (ne pas dépasser 5 %)

Rendement : 4 à 5 M2/Kg selon la nature du support et l'application.

Matériel d'application : Tampon, gant, rouleau à effet et spatule

Nettoyage du matériel : eau

Conditionnement : 04 kg

Stockage : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

Mesures de sécurité : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

GAMME DE PRODUCTION :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pâte, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.