

FICHE TECHNIQUE

BLANCO

Nature du produit :

Peinture mate à base d'émulsion de styrène acrylique.

Utilisation : Intérieur et extérieur sur mur et plafond en ciment, plâtre et enduit après préparation des supports.

Caractéristiques :

Finesse : 5-6

Extrait sec : 68 % +/- 2%

Densité : 1.65±0.05.

Viscosité Brookfield T64V20 : 11000 ± 5000Cp à 20-25°C

Rendement : 350 g/m²

Aspect : Mat

Séchage : 2 heures à 20°C selon la porosité du support.

Recouvrable : 4 heures

Mise en œuvre

Préparation du support :

Le support, les travaux de préparation et les conditions de mise en œuvre doivent être conformes au DTR E6.6.

En général, le support doit être sec, propre et non farinant.

Application du produit :

Produit prêt à l'emploi. En cas de dilution ne pas dépasser 3%(eau).

Bien mélanger avant emploi.

Sur supports farinant, appliquer notre fixateur : ACRYFIX

L'application se fait en général en deux couches

Nettoyage du matériel : Eau

Matériel d'Application : Brosse et rouleau

Conditionnement : 4, 20 et 25 Kg net

Stabilité du produit : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Mesures de sécurité :

Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pâte, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.